

5. Гарантийный талон

Гарантия распространяется на «Роутер 4G TELEOFIS GTX400 Wi-Fi», приобретенный с гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- обнаружены признаки несанкционированного вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Модель и серийный номер:



ПАСПОРТ

**РОУТЕР 4G
TELEOFIS GTX400 Wi-Fi**

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

1. Описание продукта

TELEOFIS GTX400 Wi-Fi (953BM) — профессиональный 4G-роутер с поддержкой Wi-Fi и широким набором сетевых функций. Предоставляет высокоскоростной защищенный доступ в Интернет для коммерческих и промышленных объектов: ПК, корпоративных сетей, платежных терминалов, систем безопасности и наблюдения, мониторинга ресурсов, управления промышленным оборудованием и пр.

Роутер построен на мощной сетевой платформе Mikrotik RouterBoard с процессором QCA9558 720 МГц и работает под управлением операционной системы Mikrotik RouterOS (Level5). В платформу встроены модуль Wi-Fi 5ГГц 802.11 a/n с поддержкой трёхканального режима работы 3x3 MIMO. Для подключения к мобильному Интернету в плату интегрирован высокоскоростной 4G-модем с широким диапазоном рабочих температур. Модем имеет встроенный GPS-приёмник для определения местоположения устройства и сверхточной синхронизации времени со спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС.

Прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе (IP30). Имеет три порта Gigabit Ethernet, два разъёма SFP с возможностью подключения дополнительных SFP-модулей, слот для SIM-карты, порты RS-232 и USB.

Для улучшения качества связи в роутере реализованы два разъёма SMA(f) для подключения 4G-антенн, три разъёма RP-SMA(m) для подключения Wi-Fi-антенн (антенны входят в комплект поставки) и разъём типа SMA(f) для подключения антенны GPS.

2. Комплектация

- Роутер 4G TELEOFIS GTX400 Wi-Fi (953BM) — 1 шт.
- Антенна Wi-Fi (2,4/5,8 ГГц) — 3 шт.
- Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- Упаковка

3. Технические характеристики

• Параметры GSM:

4G модуль (x1): SIMCom SIM7600E-H
Диапазоны: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20,
UMTS/HSPA+ 850/900/2100МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц
Передача данных: LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS
Скорость передачи данных:

по 4G — до 150 Мбит/сек (DL), до 50 Мбит/сек (UL)

- **Аппаратная платформа:** процессор: Atheros QCA9558 720 МГц, оперативная память: 128 Мб DDR2, Flash-память: NAND 128 Мб
- **Wi-Fi:** 5ГГц 802.11 a/n (3x3 MIMO). Скорость - до 450 Мбит/сек
- **Операционная система:** Mikrotik RouterOS, Level 5
Сетевые функции: NAT, Firewall, QoS, IPsec, OpenVPN, GRE, IPIP, EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, VLAN, MPLS и др.
- **Разъёмы и интерфейсы:**
Gigabit Ethernet (x3): разъём RJ-45; SFP (x2); SIM-слот (x1);
USB Host: USB2.0 тип A (x1); RS-232 (x1): разъём DB9-M;
SMA-f (x3); RP-SMA-f (x3); DC Power Male Jack (x1)
- **Питание:** 11...30V (через разъём DC Power Male Jack или PoE-IN)
Макс. потребляемая мощность: 35 Вт
- Рабочая температура: -40...+70°C
- Корпус: алюминий (класс защиты — IP30)
- Габариты корпуса: 157 x 167 x 36 мм
- Вес: 658 гр

4. Начало работы

Роутер поставляется с настроенными интерфейсами:

- LAN1–LAN3: IP-адрес 192.168.88.1, маска 255.255.255.0, DHCP-сервер включен.
- LTE (4G): подключение без пароля, точка доступа (APN) — internet. Выбор типа сети (2G, 3G, 4G) - авто.
- Wi-Fi: SSID GTX400–5GHz, WPA2-PSK ключ сети 11122233344455566677788899.
- Login по умолчанию: admin. Ввод пароля не требуется.

1. Установите SIM-карту в разъём **SIM**. Для извлечения лотка SIM-карты нажмите тонким предметом на жёлтую кнопку рядом с разъёмом. Поместите карту в лоток контактной площадкой вверх и вставьте лоток обратно в разъём.
2. Подключите антенны и питание.
3. Произведите настройку роутера через Web-интерфейс или утилиту Winbox.