

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «3G/GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate2», приобретенный с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия; использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

3G/GSM-шлюз
TELEOFIS OfficeGate2

Москва
2018

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный 3G/GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate2. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретенного продукта.

3G/GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate2 предназначен для подключения телефонных аппаратов или офисных АТС к сети сотовой связи GSM/3G. Шлюз обеспечивает телефонизацию мобильных и стационарных объектов в местах, где установка проводной линии невозможна или экономически неоправдана. Поддерживает голосовое соединение в сетях 3G.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням
с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:

+7(495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно).

Модель и серийный номер:

Комплектация:

- 3G/GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate2
- 3G/GSM-антенна
- Блок питания 12В
- Телефонный кабель
- Кабель mini-USB
- Паспорт устройства с гарантийным талоном

Технические характеристики:

- 3G-модуль: Telit UL865-EUR
- Диапазоны частот: UMTS900/2100 МГц, GSM900/1800 МГц
- Выходная мощность: 2Вт (EGSM900), 1Вт (DCS1800), 0,25 Вт (WCDMA2100)
- Голосовая связь: 3G
- Голосовые кодеки: HR, FR, EFR, AMR
- Сервисы: USSD, SMS (при установке специального ПО)
- Телефонный интерфейс FXS:
Разъем – 6P6C (PHONE)
Напряжение в линии (трубка положена): 45-50В
Напряжение вызывного сигнала: не менее 110В
Ток линии (трубка поднята): 20 - 41 мА
Частота вызывного сигнала: 20 Гц
Форма вызывного сигнала: синусоидальная
Длительность сигнала «отбой»: 800 мс (настраиваемый параметр)
- Цифровой интерфейс (PCM) связи формирователя телефонной линии с GSM-модулем
- Стандарт определителя номера (Caller ID): FSK/DTMF
- Разъем для подключения к компьютеру: mini-USB
- Антенна: 3dB, тип – SMA
- Питание (POWER): 8-14В DC, разъем – 6P6C
Потребляемый ток (при 12В): макс. 500 мА
- Диапазон рабочих температур: -40°С...+65°С
- Габариты корпуса: 95 x 97 x 36 мм
- Масса: 200 гр.

Дополнительные возможности:

- Автоматический набор номера (функция BabyCall)
- Определитель номера Caller ID (FSK, DTMF)
- Черный и белый списки абонентов
- Поддержка режима переполюсовки линии
- Управление списками входящих и исходящих звонков
- Быстрый набор номера
- Программа конфигурации для настройки шлюза через ПК