

## 8. Гарантийный талон

Гарантия распространяется на устройство «Антенна GSM TELEOFIS iPin 3dB SMA», приобретенное с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.

### Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца

### Название и адрес производства:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, Варшавское ш., 28А (технопарк «Нагатино»)  
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

**www.TELEOFIS.ru, e-mail: [post@teleofis.ru](mailto:post@teleofis.ru)**

Произведено в России

## ПАСПОРТ

Антенна GSM  
TELEOFIS iPin 3dB SMA

Москва

## 1. Общие сведения

TELEOFIS iPin 3dB SMA – усиливающая приёмо-передающая антенна GSM. Предназначена для совместного использования с устройствами сотовой связи (шлюзами, модемами, роутерами, репитерами), работающими в диапазоне частот GSM900/1800 МГц и имеющими разъём SMA для подключения внешней антенны.

Антенна позволяет улучшить качество принимаемого и передаваемого сигнала, повысить скорость передачи данных и увеличить дальность работы устройств в сетях GSM.

Антенна выполнена на магнитной базе с кабелем 3 метра и представлена двумя моделями:

- TELEOFIS iPin – антенна с прямым разъёмом SMA;
- TELEOFIS iPin-GL – антенна с угловым разъёмом SMA.

## 2. Технические характеристики

	Параметр	Значение
2.1	Диапазон связи	900/1800 МГц
2.2	Коэффициент усиления	3 дБ
2.3	Макс. мощность на входе	60 Вт
2.4	Волновое сопротивление	50 Ом
2.5	Поляризация	вертикальная
2.6	Высота антенны	97 мм
2.7	Диаметр магнитного основания	30 мм
2.8	Вес	40 гр
2.9	Тип разъёма	SMA (прямой/угловой)
2.10	Тип крепления	магнитное основание
2.11	Кабель	3 м

## 3. Комплектация

В комплект поставки входят:

- 3.1. Антенна GSM TELEOFIS iPin 3dB SMA — 1 шт.
- 3.2. Магнитное основание с кабелем 3м — 1шт.
- 3.3. Паспорт устройства с гарантийным талоном — 1 шт.
- 3.4. Упаковка — 1 шт.

## 4. Установка

- 4.1. Проверьте, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
- 4.2. Убедитесь, что разъём, установленный на кабеле антенны, соответствует разъёму на головном устройстве.
- 4.3. Подключите штекер антенны, установленный на кабеле, к соответствующему разъёму на головном устройстве.
- 4.4. Установите антенну на поверхности.
- 4.5. Включите оборудование.

## 5. Условия эксплуатации

Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне температур -45°C до +75°C. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию.

## 6. Дополнительная информация

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

## 7. Информация о модели