

Решение для офиса
по организации доступа
к сети Интернет

Роутер 4G/Wi-Fi LT40
для бизнеса

Содержание презентации

Описание продукта

Модельный ряд

Технические характеристики

Аксессуары

Схема подключения

Контакты

Роутер 4G/Wi-Fi TELEOFIS LT40



4G/Wi-Fi роутер TELEOFIS LT40 – линейка мобильных роутеров LTE для беспроводного подключения коммерческих и промышленных объектов к сети Интернет.

Встроенный LTE-модем обеспечивает защищенный доступ в Интернет на скорости до 150Мбит/сек в любом месте, где есть покрытие сети сотового оператора.

Модельный ряд

Полное название модели роутера определяется наличием/отсутствием опций GPS, Wi-Fi, а также типом монтажного крепления.



- **LT40 (x*)** – роутер 4G
- **LT40 (G.x*)** – роутер 4G с поддержкой GPS
- **LT40 (W.x*)** – роутер 4G/Wi-Fi 2.4ГГц + 5ГГц
- **LT40 (GW.x*)** – роутер 4G/Wi-Fi с поддержкой GPS
- **LT40 (XGW.x*)** – роутер 4G/Wi-Fi с поддержкой GPS и двух SIM-карт

*x – одно из 5 типов крепления роутера на выбор: металлическое или пластиковое на DIN-рейку, на стену или настольное исполнение.

Технические характеристики

МОДУЛЬ СОТОВОЙ СВЯЗИ	
4G модуль	SIMCom SIM7600E-H
Диапазоны	GSM/GPRS/EDGE: B3/B8 UMTS/HSDPA/HSPA+: B1/B5/B8 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B40/B41
Скорость передачи данных	4G (LTE Cat.4): до 150 Мбит/сек (DL), до 50 Мбит/сек (UL) 3G (HSPA+): до 42 Мбит/сек (DL), до 5,76 Мбит/сек (UL)
АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА	
Application Core	ARM Cortex-A7 (1.3ГГц)
Telecom Core	QDSP6
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
ОС	OpenWrt-based
Сетевые опции	NAT, Firewall, IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP, PPPoE, SNMP
ПИТАНИЕ	
Напряжение	10...30V DC, Power over Ethernet (passive PoE in): 10...30V DC
Макс. потребляемая мощность	10Вт
Разъем питания	MicroFit 4-Pin (POWER 10-30V) или RJ-45 (ETH/PoE)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	сплав алюминия, класс защиты – IP30
Габариты	70 x 67 x 36 мм, вес – 125 (±5) гр

Аксессуары



4G/3G/GSM Антенна TELEOFIS RC40 SMA 5,5dB – усиливающая приемно-передающая антенна на магнитном основании с кабелем 3 метра и разъемом SMA-male.



Блок питания ACC-PS02 24V 0.8A MicroFit для роутеров TELEOFIS с разъемом MicroFit 4-Pin. Напряжение: входное – 220В, выходное – 24В. Ток: 0.8А.

Схема подключения

Типовая схема подключения к сети Интернет малого офиса



Контакты

Адрес

117105, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд,
д. 2, стр. 34

Телефон

8-800-200-58-95
(из России звонок бесплатный)

E-mail: post@teleofis.ru

Сайт: Teleofis.ru

Режим работы

Понедельник – пятница
9:00 – 18:00
(по московскому времени)