

ПАСПОРТ

Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2 предназначен для питания цифровых интерфейсов приборов учёта. Разработан специально для подключения к GSM модемам и GPRS терминалам TELEOFIS с многоконтактными клеммными колодками: *RX108-L4U, RX108-R4U, RX608-L4U, RX608-R6U, WRX708-R4U, WRX708-L4U, WRX768-R4U, WRX768-L4U, WRX908-R4U, WRX908-L4U, WRX968-R4U, WRX968-L4U*. Адаптер подключается кабелем с двумя проводами к контактам выхода 12В модема (**красный провод - "+", чёрный - "-"**) и преобразует напряжение на входе в стабилизированное выходное напряжение 7,5В.

Габариты изделия (без учёта провода): 40 x 10 x 11 мм.

Технические характеристики

Параметр	Min	Nom	Max	Ед.
Напряжение на входе	10		40	В
Напряжение на выходе			7.5	В
Ток на выходе		50	100	мА
Рабочая температура	-40		70	°С

Комплектация

- Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Внимание! Монтаж и эксплуатация адаптера TELEOFIS PS1275 V.2 должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления потребителя.

Редакция: 2.03 (от 31.10.2017)

ПАСПОРТ

Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2 предназначен для питания цифровых интерфейсов приборов учёта. Разработан специально для подключения к GSM модемам и GPRS терминалам TELEOFIS с многоконтактными клеммными колодками: *RX108-L4U, RX108-R4U, RX608-L4U, RX608-R6U, WRX708-R4U, WRX708-L4U, WRX768-R4U, WRX768-L4U, WRX908-R4U, WRX908-L4U, WRX968-R4U, WRX968-L4U*. Адаптер подключается кабелем с двумя проводами к контактам выхода 12В модема (**красный провод - "+", чёрный - "-"**) и преобразует напряжение на входе в стабилизированное выходное напряжение 7,5В.

Габариты изделия (без учёта провода): 40 x 10 x 11 мм.

Технические характеристики

Параметр	Min	Nom	Max	Ед.
Напряжение на входе	10		40	В
Напряжение на выходе			7.5	В
Ток на выходе		50	100	мА
Рабочая температура	-40		70	°С

Комплектация

- Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Внимание! Монтаж и эксплуатация адаптера TELEOFIS PS1275 V.2 должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления потребителя.

Редакция: 2.03 (от 31.10.2017)

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «Адаптер TELEOFIS PS1275 V.2», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru